

悬臂式强力电动搅拌机

一、概述：

悬臂式强力电动搅拌机集中外搅拌机优点于一体，其设计用于实验室高粘度液体的搅拌及混和，搅拌机必须安装在支座上使用，不可手持操作。该机外型流畅，使用方便，独特的悬臂式设计能防止液体进入机内，虽然在连续运行时会产生热量使温度上升，但结构合理的大比例冷却表面能均匀速度地散热，两米长的电源线可使用于大多数场合应用。

二、产品特点：

- 1、强扭矩设计，适用于低至中、高粘度液体。
- 2、免维护直流无刷电机驱动，低噪音，设计精巧，由微处理器精确控制转速，具安全回路、过载保护，使用灵活方便。
- 3、精确设计的空心轴可是自由插入并上下移动，满足不同处理量的要求。
- 4、可连续工作，双重防护绝缘、给您最大程度的安全保障。
- 6、搅拌桨采用快速连接方式、便于拆卸更换。
- 7、设备模块化设计，可灵活组合。



三、产品技术参数：

规格型号	HYM-120	HYM-120S	HYM-160S
转速显示	刻度	数显	微电脑触摸显示
计时范围			0-999 分钟
输入功率	200W		300W
输出功率	120W		160W
转速范围	I 档：50-500rpm II 档：240-2000rpm		50-2000rpm
处理量	0.5-10L		20L
调速方式	无级调速		
搅拌桨设计	穿透式搅拌桨		
保护等级	IP20		
工作环境温度	40 度以下		
接触物料材质	304		
标准工作头配置	大号四叶片螺旋桨叶		
价格 (RMB)	2450.00	2880.00	3850.00